



► SEMI-RIGIDES

	690	
DIMENSIONS (EN MÈTRES)		
Longueur extérieure	6,99	
Longueur habitable	6,37	
Largeur extérieure	3,22	
Largeur habitable	2,4	
Diamètre du flotteur	0,65	
CAPACITÉ		
Nombre de passagers (ISO)	12/5 ⁶ (*)	
Charge maximale autorisée ¹ (en kg)	1524	
	999	
Poids total (en kg)	1512 ⁷	
Nombre de compartiments étanches	6	
CATÉGORIE DE CONCEPTION		
Directive Européenne N° 94/25/CE	C/B	
MOTORISATION		
Arbre : ● court ■ long ✕ Extra long * Ultra long ▲ Jet	BI *	MONO *
Puissance minimale recommandée ² (en ch)	2 X 100	200 ⁸
Puissance minimale recommandée ² (en kW)	2 X 73.5	147 ⁸
Puissance maximale recommandée ² (en ch)	2 X 150	250 ⁷
Puissance maximale recommandée ² (en kW)	2 X 110	186 ⁷
Puissance maximale autorisée ³ (en ch)	2 X 150	250 ⁷
Puissance maximale autorisée ³ (en kW)	2 X 110	186 ⁷
Poids maximal du moteur autorisé ⁴ (en kg)	2 X 234	373 ¹⁰
Vitesse maximale ⁵ (en km/h)	83	
ENCOMBREMENT (EN MÈTRES)		
Longueur coque	6,95	
Largeur coque	2,40	
Hauteur coque	2,16	
Angle de carène	22,5°	

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %.

(1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum.

(2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l'utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). Pour information, tous les bateaux de 3,10 m à 4,20 m, déjaugent avec une puissance de seulement 6 à 8 ch avec deux personnes à bord (140 kg).

(3) La puissance maximale autorisée, lorsqu'elle est supérieure à la puissance maximale recommandée, doit être utilisée avec la plus extrême prudence. Elle s'adresse exclusivement à des utilisateurs expérimentés, employant leur bateau dans des conditions très spécifiques (transport de charges lourdes, etc.). La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci.

(4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur.

(5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d'hélice et du plan d'eau.

(6) 11 passagers en cat. C, 5 passagers en cat. B pour le Medline II; 15 passagers en cat. C, 8 passagers en cat. B pour le Medline III et le Medline IV; 12 passagers en cat. C, 12 passagers en cat. B pour le N-Zo; 13 passagers en cat. C, 5 passagers en cat. B pour le Pro Open 650; 15 passagers en cat. C, 8 passagers en cat. B, pour le Pro Open 850; 15 passagers en cat. C, 5 passagers en cat. B pour le Pro 15 Man; 20 passagers en cat. C, 10 passagers en cat. B pour le Pro 20 Man.

(7) 2 x 150 ch (2 x 110 kW) en bimotozation.

(8) 2 x 100 ch (2 x 73.5 kW) en bimotozation.

(9) 1602 kg - 3529 lbs avec T-Top.

(10) 2 x 234 kg - 515 lbs en bimotozation.

(*) Donnée temporaire.



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

COQUE	FLOTTEUR	PONT	CABINE	PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Coque polyester en V profond évolutif • Pont contre moulé antidérapant • Réservoir carburant capacité 400 litres • Séparateur eau/essence • Cockpit auto-videur à vide • 2 pompes de cale automatiques • Nable de vidange • Baille à mouillage • 1 anneau d'étrave • 2 anneaux de traction • 2 taquets encastrables (proue) • 2 taquets fixes (poupe) • Faisceau électrique • Feux de navigation • Support extincteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur amovible (2 demi-flotteurs) • Tissu 1670 décitex Hypalon™ Néoprène™ • Valves encastrées • 2 mains courantes • Bande anti-ragage à profil ultra large 	<ul style="list-style-type: none"> • Grand espace destiné au bain de soleil avant • Balcon avant • Carré arrière en U transformable en combiné table pique nique/ bain de soleil • Eclairage de pont • Leaning post incluant bloc évier avec robinet et pompe électrique, conçu pour recevoir frigo/réchaud • Portillon amovible passe arrière babord • Echelle de bain télescopique et repliable 	<ul style="list-style-type: none"> • Contre moulage intérieur (facilité d'entretien) • Porte coulissante (fermeture à clef) • Emplacement pour 4/5 assises • 3 coffres de rangement sous assises + équipé • Bloc évier avec robinet et pompe électrique • Emplacement toilette indépendant • 2 hublots latéraux + 1 panneau de pont • Eclairage intérieur (4 spots) <p>CONSOLE DE PILOTAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pare-brise enveloppant • Main courante • Direction hydraulique • Volant <p>EQUIPEMENT STANDARD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gonfleur à pied • Indicateur de pression • Malette de réparation • Manuel du propriétaire 	<p>PACK OPTIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossiers avec sellerie pour carré arrière et leaning post • Combiné table pique nique/sellerie bain de soleil carré arrière • Sellerie bain de soleil avant • Sellerie cabine (assise et dossier) • Miroir cabine • Kit douchette extérieur avec réservoir d'eau douce (45 litres) • Guindeau électrique • WC marin (réservoir fourni) <p>PACK PREMIUM</p> <p>Le Pack Premium inclut les accessoires listés dans le Pack Optimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • T-top équipé • Plancher teck synthétique • Marches cabine en bois exotique • Table cabine + sellerie (couchage « King size » pour 2 personnes) • Mât de ski • Frigo • Réchaud (alimentation gaz)