



### ► ANNEXES PLIABLES

	285 ACTI-V	325 ACTI-V INT-L	360 ACTI-V INT-L
<b>DIMENSIONS (EN MÈTRES)</b>			
Longueur extérieure	<b>2,85</b>	<b>3,25</b>	<b>3,6</b>
Longueur habitable	<b>1,91</b>	<b>2,29</b>	<b>2,67</b>
Largeur extérieure	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,74</b>
Largeur habitable	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,84</b>
Diamètre du flotteur	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
<b>CAPACITÉ</b>			
Nombre de passagers (ISO)	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Charge maximale autorisée <sup>1</sup> (en kg)	<b>450</b>	<b>490</b>	<b>750</b>
Poids total <sup>2</sup> (en kg)	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
Nombre de compartiments étanches	<b>2 + 1</b>	<b>2 + 1</b>	<b>3 + 1</b>
<b>CATÉGORIE DE CONCEPTION</b>			
Directive Européenne N° 94/25/CE	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>MOTORISATION</b>			
Arbre : ● court	●	●	●
Puissance minimale recommandée <sup>3</sup> (en ch)	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Puissance minimale recommandée <sup>3</sup> (en kW)	<b>2,3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Puissance maximale recommandée <sup>3</sup> (en ch)	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Puissance maximale recommandée <sup>3</sup> (en kW)	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Puissance maximale autorisée <sup>3</sup> (en ch)	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Puissance maximale autorisée <sup>3</sup> (en kW)	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
Poids maximal du moteur autorisé <sup>4</sup> (en kg)	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
Vitesse maximale <sup>5</sup> (en km/h)	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
<b>DIMENSIONS DU BATEAU Plié (EN MÈTRES)</b>			
Longueur du 1er sac	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,2</b>
Largeur du 1er sac	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,65</b>
Hauteur du 1er sac	<b>0,35</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %.

(1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum.

(2) Les poids des Cadet Roll-Up, Cadet Airlite, Cadet Solid et Cadet FR comprennent le plancher, les avirons et le gonfleur.

(3) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l'utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). Pour information, tous les bateaux de 3,10 m à 4,20 m, déjaugent avec une puissance de seulement 6 à 8 ch avec deux personnes à bord (140 kg). La puissance maximale autorisée, lorsqu'elle est supérieure à la puissance maximale recommandée, doit être utilisée avec la plus extrême prudence. Elle s'adresse exclusivement à des utilisateurs expérimentés, employant leur bateau dans des conditions très spécifiques (transport de charges lourdes, etc.).

(4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur.

(5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d'hélice et du plan d'eau.



## LISTE DES ÉQUIPEMENTS

COQUE	FLOTTEUR	ÉQUIPEMENT STANDARD	PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
<ul style="list-style-type: none"><li>• Plancher amovible gonflable H2P (haute pression performance)</li><li>• Quille gonflable H2P</li><li>• Profil antidérive</li><li>• Plaque support moteur aluminium</li><li>• 1 vite-vite à commande intérieure</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tissu Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 décitex</li><li>• Valves semi-encastrées</li><li>• Coffre de rangement INT-L (325 / 360)</li><li>• Main courante</li><li>• 2 repos d'avirons</li><li>• 2 dames de nage basculantes « Safe Clic »</li><li>• Bande anti-ragage périmétrique nervurée (largeur : 125 mm)</li><li>• 1 poignée avant</li><li>• 2 anneaux de levage inox</li><li>• 2 anneaux de remorquage inox</li><li>• 2 poignées de portage</li><li>• Renforts de cônes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Banc de nage amovible « Quick Release », (à double position sur 325 / 360)</li><li>• Sangle réservoir</li><li>• Avirons aluminium renforcé + tolet avec bague de serrage</li><li>• Sac de transport « Modulo »</li><li>• Gonfleur à pied haute pression + indicateur de pression</li><li>• Mallette de réparations</li><li>• Manuel du propriétaire</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sac sous banc</li><li>• Sac fourre-tout avant</li><li>• Bâche</li><li>• Kit de mise sous bossoirs</li><li>• Roues de mise à l'eau</li><li>• Gonfleur électrique</li><li>• Kit flaps</li><li>• Pieuvre de levage / V de remorquage</li></ul>