



► ANNEXES SEMI-RIGIDES

	350	420
DIMENSIONS (EN MÈTRES)		
Longueur extérieure	3,5	4,2
Longueur habitable	2,52	2,8
Largeur extérieure	1,86	1,9
Largeur habitable	0,95	0,95
Diamètre du flotteur	0,455	0,455
CAPACITÉ		
Nombre de passagers (ISO)	4	6
Charge maximale autorisée ¹ (en kg)	408	550
Poids total (en kg)	350	410
Nombre de compartiments étanches	4	4
CATÉGORIE DE CONCEPTION		
Directive Européenne N° 94/25/CE	C	C
MOTORISATION		
Arbre : ● court ■ long ✖ Extra long * Ultra long ▲ Jet	▲	▲
Puissance minimale recommandée ² (en ch)	-	-
Puissance minimale recommandée ² (en kW)	-	-
Puissance maximale recommandée ² (en ch)	98⁶	98⁶
Puissance maximale recommandée ² (en kW)	73⁶	73⁶
Puissance maximale autorisée ³ (en ch)	-	-
Puissance maximale autorisée ³ (en kW)	-	-
Poids maximal du moteur autorisé ⁴ (en kg)	-	-
Vitesse maximale ⁵ (en km/h)	70	65
ENCOMBREMENT (EN MÈTRES)		
Longueur coque	3,25	3,95
Largeur coque	1,25	1,36
Hauteur coque	0,85	0,93
Angle de carène	26°	26°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %.

(1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum.

(2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l'utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). Pour information, tous les bateaux de 3,10 m à 4,20 m, déjaugent avec une puissance de seulement 6 à 8 ch avec deux personnes à bord (140 kg).

(3) La puissance maximale autorisée, lorsqu'elle est supérieure à la puissance maximale recommandée, doit être utilisée avec la plus extrême prudence. Elle s'adresse exclusivement à des utilisateurs expérimentés, employant leur bateau dans des conditions très spécifiques (transport de charges lourdes, etc.). La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci.

(4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur.

(5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d'hélice et du plan d'eau.

(6) 104 ch / 76,5 kW pour les modèles américains.



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

COQUE	FLOTTEUR	ÉQUIPEMENT STANDARD	MOTEUR	PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Pont contremoulé antidérapant • Coffre à mouillage avec sellerie • Coffre avant (420) • Anneau d'étrave • 2 anneaux arrière d'arrimage • Plate-forme de bain • Echelle de bain télescopique (420) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flotteur amovible • Tissu Sharc™ Duotex™ 2 x 1100 décitex • Valves semi-encastées • 4 mains courantes aluminium • Poignées passagers • Bande anti-ragage à profil large • Renforts de cônes 	<ul style="list-style-type: none"> • Console basculante avec : <ul style="list-style-type: none"> - Volant réglable - Marche d'embarquement - 2 commutateurs électriques • Tableau de bord multifonctions avec : indicateur de vitesse, compteur horaire, jauge huile et essence avec voyant d'alarme - Vide-poche • 2 porte-gobelets • Balcon avant (420) • Support extincteur • Siège double pilote-copilote (à dossier rabattable sur 350) • Banquette double • Réservoir intégré sous la banquette passagers (45 litres sur 350 / 55 litres sur 420) • Coffre arrière • Feux de navigation • Anneau de ski • 3 anneaux de levage (4 sur 420) • 3 taquets d'amarrage • Batterie • Pompe de cale moteur • Ventilateur de compartiment moteur • 2 pagaies démontables • Gonfleur à pied • Mallette de réparations • Manuel du propriétaire • Indicateur de pression 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur 98 CV quatre-temps turbo compressé, refroidissement liquide en circuit fermé • Kit de rinçage eau douce 	<ul style="list-style-type: none"> • Bâche • Pont en teck • Système stéréo • Canne d'embarquement (420) • Kit élingues de levage